

Fișă Tehnică | AMP322/2T2D – IK10

Electric		
Putere de încărcare (kW)	2 x 11 kW	
Curent de încărcare (A)	32A Frecvența 50Hz	
Alimentare	400VAC ±10% Tip alimentare trifazată	
Mod de încărcare	Mode 3 Control avansat asupra încărcării, prin comunicarea dintre stație și vehicul.	
Tip mufă	Mufă Type 2 Opțional cablu cu mufă Type 2, lungimea cablului atașat: 5m	
Protecție diferențială	AC 30mA / DC 6mA Protecție diferențială electronică	
Protecție supratensiuni	DESCARCATOR SPD, 3P+N, TT/TNS, T1, T2, In=20kA	
Caracteristici		
Blocare mufă alimentare	Da	
Control acces	RFID	
Conectivitate	Cablu / Outlet	
Contor MID	Pe fiecare conector	
Afisaj	LED-Conector, DISPLAY LCD 10 inch, IK10	
Comunicare rețea	Compatibil OCPP 1.6J, LAN, Opțional GSM, 4G, GPRS	
Sistem de gestionare	Smart Autonom	
Sistem de plată	Online Prin Aplicatie / Optional direct prin card bancar - bon fiscal	
Limbă interfață	RO / EN / FR / IT / DE / HU - Selectabil de catre utilizator	
Culoare	Albastru / Negru / Gri	
Dimensiuni	1500 x 310 x 310 mm	
Material	Oțel galvanizat 1.5mm (Optional Inox) Vopsire electrostatică (Opțional Antigraffiti)	
Montare	Interior / Exterior	
Grad de protecție	IP 55	IK10
Standarde	SR EN 62196-2 / IEC60529	
Certificari	CE	